



HEBETA

Eigenschappen	Norm	Hebeta pvc serie N20 Visgraat
Soort vloerbedekking	EN 14041	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Kleuren		3
Afmetingen planken		595 x 119 mm
V-Groef		Micro aan alle zijden
Inhoud per pak		16 stuks (1,13 m ²)
Gewicht		ca. 5178 g/m ²
Totale dikte		2,5 mm
Dikte PU-toplaag		0,55 mm
Gebruikscategorie		23, 33, 42
Vlamwerend	EN 14041	Bfl-S1
Slipweerstand		DS
Restindruk		< 0,1 mm
Maatvastheid		< 0,1%
Geluidsreductie		ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand		0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand		app 10 Ohm
Geschikt voor zwenkwielen		Ja, type PU (soft)
Vloerverwarming		Ja, max. 27°C
Lichtechtheid		6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën		ja,
Geurcontrole		Emissies in binnenruimte A+
Duurzaamheid en Mileu		Breem Exemplary level AGBB / UZ 56
Green tag Certificaat		JA Level A
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, Greenlabel, Floorscore, A+, ISO14001, Breem.		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.



BREEAM®



Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt
Z-156.603-1001

