

| Eigenschappen | Norm | Beton Design |
|--|----------|---|
| Soort vloerbedekking | EN 14041 | Heterogeen Vinyl Vloer |
| Afwerking | | PU Lak |
| Dessins | | Beton |
| Kleuren | | 9 |
| Afmetingen planken | | 91,4 x 45,7 cm en 91,4 x 91,4 cm |
| V-Groef | | Micro aan alle zijden |
| Inhoud per pak | | 10 stuks (4,18 m ²) 6 stuks (5,00 m) |
| Gewicht | | ca. 5178 g/m ² |
| Totale dikte | | 2,5 mm |
| Dikte PU-toplaag | | 0,55 mm |
| Garantie | | 20 jaar wonen / 10 jaar project |
| Gebruikscategorie | | 23, 33, 42 |
| Vlamwerend | EN 14041 | Bfl-S1 |
| Slipweerstand | | DS |
| Restindruk | | < 0,1 mm |
| Maatvastheid | | < 0,1% |
| Geluidsreductie | | ca. 5 dB(A) |
| Thermische weerstand | | 0,02 m ² k/w |
| Elektrische weerstand | | App 10 Ohm |
| Geschikt voor zwenkwielen | | Ja, type W |
| Vloerverwarming | | Ja, max. 27°C |
| Lichtechtheid | | 6> graden |
| Bestendigheid tegen chemicaliën | | Ja |
| Geurcontrole | | Emissies in binnenruimte A+ |
| Duurzaamheid en milieu | | Breeam Exemplary level AGBB / UZ 56 |
| Green tag certificaat | | Ja, level A |
| REACH regulation (EC) | | 2022 |
| CE, Eurofins, SCS-FS-03218 TUV, Floorscore, A+, ISO14001 | | Ja |

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

