

Eigenschappen	Norm	Clermont Click Visgraat XL
Soort vloerbedekking	EN 14041	Heterogeen Vinyl Vloer WPC
Afwerking		Purecoat Technolgie onderlaag kurk
Dessins		Hout
Kleuren		4
Click		Push Down
Afmetingen planken		710 x 142 mm
V-Groef		Micro aan alle zijden
Inhoud per pak		14 stuks (1,41 m ²)
Gewicht		ca. 5178 g/m ²
Totale dikte		Totaal 8,0 mm waarvan 1 mm kurk
Dikte PU-toplaag		0,55 mm
Garantie		20 jaar home / 15 jaar project
Gebruikscategorie		23, 33, 42
Vlamwerend	EN 14041	Bfl-S1
Slipweerstand		R10
Restindruk		< 0,1 mm
Maatvastheid		< 0,1%
Geluidsreductie ISO 10140-1:2016		$\Delta Lw = 19 \text{ dB} - \Delta LLin = 13 \text{ dB}$
Thermische weerstand		0,65 m ² k/w
Elektrische weerstand		App 10 Ohm
Geschikt voor zwenkwielen		Ja, type W
Vloerverwarming		Ja, max. 27°C
Lichtechtheid		6> graden
Bestendigheid tegen chemicaliën		Ja
Geurcontrole		EN 717-1 $\leq 0.124 \text{ mg/m}^3$
Duurzaamheid en Mileu		CDPH/EHLB Standard Method v1.1-2010
Antibacterieel		Ja (antimicrobial Coating)
REACH regulation (EC)		2023
CE , GreenGuard Gold		Ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

