

Eigenschappen	Norm	Hongaarse punt
Soort vloerbedekking	EN 14041	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Kleuren		2
Afmetingen planken		560 x 100 mm
V-Groef		Micro aan alle zijden
Inhoud per pak		16 stuks (0,89 m ²)
Gewicht		ca. 5178 g/m ²
Totale dikte		2,5 mm
Dikte PU-toplaag		0,55 mm
Garantie		20 jaar wonen / 10 jaar project
Gebruikscategorie		23, 33, 42
Vlamwerend	EN 14041	Bfl-S1
Slipweerstand		R10
Restindruk		< 0,1 mm
Maatvastheid		< 0,1%
Geluidsreductie		ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand		0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand		App 10 Ohm
Geschikt voor zwenkwielen		Ja, type W
Vloerverwarming		Ja, max. 27°C
Lichtechtheid		6> graden
Bestendigheid tegen chemicaliën		Ja
Geurcontrole		Emissies in binnenruimte A+
Duurzaamheid en milieu		Breeam Exemplary level AGBB / UZ 56
Green tag certificaat		Ja, level A
REACH regulation (EC)		2022
CE, Eurofins, SCS-FS-03218 TUV, Floorscore, A+, ISO14001		Ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.



CERTIFIED BY
SCS Global Services

