

LEGINSTRUCTIE PVC RIGID CLICK

22-09-2022

GESCHIKTE OPPERVLAKKEN

Poreus oppervlak of oppervlak met lichte textuur; goed gehechte vaste vloeren; droog en schoon goed uitgehard beton (vooraf 60 dagen uitgehard); houten vloer met multiplex als toplaag. Alle oppervlakken moeten schoon en stofvrij zijn. Kan worden geplaatst op vloeren met straalverwarming (niet instellen boven een temperatuur van 29°C).

ONGESCHIKTE OPPERVLAKKEN

Ruwe, ongelijke oppervlakken, waaronder tapijt en onderlegger. Een oppervlak dat ruw is, ongelijk is en/of met zware textuur kan een afdruk in het vinyl maken en voor vervorming van het oppervlak aan de bovenkant zorgen. Dit product is niet geschikt voor ruimten die mogelijk onder water komen te staan, of met vochtig beton of een sauna. Dit product niet aanbrengen op plekken die aan langdurig direct zonlicht worden blootgesteld, zoals ruimten gebruikt voor zonnen of met een zonnebank.

VOORBEREIDING

De vinylplanken moeten minstens 24 uur voorafgaande aan plaatsing aan kamertemperatuur (ongeveer 20°C) worden blootgesteld. Controleer voor plaatsing zorgvuldig of planken eventueel defecten bevatten. Controleer of alle PARTIJNUMMERS en ARTIKELNUMMERS overeenkomen en dat u voldoende materiaal hebt gekocht om het werk volledig uit te voeren. Verwijder eventuele lijmsporen of resten van de oude vloer.

Een nieuwe betonvloer moet minstens 60 dagen voorafgaande aan plaatsing uitharden. Voor een vloer met houten planken is een multiplex ondervloer nodig. Alle spijkerkoppen moeten tot onder het oppervlak worden geslagen. Alle losse platen moeten goed worden vastgespijkerd. Ongelijke platen, gaten of scheuren moeten worden geschaafd, afgevlakt of gevuld met behulp van een middel voor het uitvlakken van vloeren indien de ondervloer ongelijk is: meer dan 3,2 mm binnen een afstand van 1,2 m. Indien de vloer op een bestaande tegelvloer wordt geplaatst, kunt u een middel voor het uitvlakken van vloeren gebruiken om de voegen tussen tegels weg te werken. Zorg er voorafgaand aan het leggen van de planken voor dat de vloer glad, schoon en vrij van was, vuil, olie of stof is, en dat de vloer voor zover nodig wordt afgedicht.

GEREEDSCHAPPEN EN HULPMIDDELEN

Stanlymes, tussenstukken, potlood, meetlint, meetlat en veiligheidsbril.

PLAATSEN

Begin in een hoek door de eerste plank met de kant waar de tong is naar de muur toe te plaatsen. Gebruik tussenstukken langs elke muur om een expansieruimte van 8 tot 12 mm tussen de muur en de vloer aan te houden. Afbeelding 1.

Om de tweede plank te plaatsen, kunt u de kant met het uitsteeksel in de inkeping van de eerste plank steken onder een hoek van ongeveer 15 tot 20 graden. Wanneer u de plank laat zakken, klikt de plank op zijn plaats. Let erop dat de zijkanten gelijk liggen en niet uitsteken. De planken moeten plat op de vloer liggen. Afbeelding 2.

HEBETA

MONTINIQUE

Ga verder met het aan elkaar verbinden van de planken in de eerste rij, totdat u aan de laatste hele plank bent toegekomen. De laatste plank kunt u inpassen door hem 180 graden te draaien met de kant met het patroon omhoog, en hem naast de rij te leggen. Meet de plank af en zet een potloodstreep. Gebruik vervolgens een meetlat en Stanley mes om de plank in te kerven en af te breken. Bevestig de plank zoals hierboven beschreven. Afbeelding 3.

Begin de volgende rij met de plank die van de vorige rij is overgebleven, zodat het patroon wordt afgewisseld. De stukken moeten minimaal 20 cm lang zijn en de gezamenlijke breedte moet minstens 40 cm zijn. Afbeelding 4.

OPMERKING

Het is sneller om planken in een nieuwe rij in elkaar te zetten, en vervolgens de hele rij aan de lange kant aan de voorgaande rij te verbinden. U kunt de tweede rij beginnen door de eerste plank op de ondervloer te leggen. Pak de tweede plank en steek de kant met het uitsteeksel onder een hoek van ongeveer 15 tot 20 graden in de eindgroef van de eerste plank. Wanneer u de plank laat zakken, klikt de deze na lichte druk op zijn plaats. De planken moeten plat op de vloer liggen. Zorg ervoor dat de tussenruimten zo klein mogelijk zijn. Blijf de planken op deze manier in elkaar zetten totdat u de tweede rij af hebt.

Om de tweede rij aan de eerste rij te verbinden, kunt u de kant met het uitsteeksel onder een hoek van ongeveer 15 tot 20 graden in de groef van het eerste paneel steken. Laat de rij zakken en op zijn plaats klikken, waarbij u ervoor zorgt dat de randen op één lijn zitten. Blijf de resterende planken op deze manier leggen. Afbeelding 5.

Om de laatste rij te kunnen plaatsen, kunt u een plank bovenop de voorgaande rij leggen. Leg een andere plank met de uitstekende kant naar de muur gericht omgekeerd op de plank die u wilt afmeten, en gebruik hem als een meetlat. Vergeet niet ruimte voor tussenstukken te reserveren. Snij de plank op maat en breng hem in de juiste positie. Afbeelding 6.

Voor deurkozijnen en verwarmingsroosters is ook expansieruimte nodig. Snij eerst de plank op de juiste lengte. Plaats vervolgens de op maat gesneden plank in zijn bedoelde positie en gebruik een meetlat om de uit te snijden gebieden te meten en af te tekenen. Snij de afgetekende punten weg, rekening houdend met de benodigde expansieruimte aan elke kant. Afbeelding 7.

U kunt deurkozijnen uitsnijden door een plank ondersteboven te leggen en met een handzaag de benodigde hoogte weg te zagen zodat de plank gemakkelijk onder het kozijn schuift. Afbeelding 8.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Een Progress Rigide Click-vloer is gemakkelijk in het onderhoud. James vloerreiniger zorgt voor bescherming en herstelling.

Dagelijks

De grootste bedreigingen voor een vloer bestaan uit stof, zand en korrels. Het is voldoende om de vloer dagelijks te stofzuigen of met James vloerreiniger 'schoon & snel' droog te reinigen. Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Veeg eventueel gemorste zaken direct op en maak de plek schoon met schoon warm water.

HEBETA

MONTINIQUE

Periodiek

Progress Rigide Click beschikt over een beschermende toplaag bestaande uit polyurethaan. Het gebruik en de intensieve reiniging van de vloer heeft effect op deze toplaag. Daarom raden we aan periodiek onderhoud te plegen. In de woonkamer minstens 1 keer per jaar en bij lichtere toepassingen zoals in een slaapkamer 1 keer per 2 jaar. Het onderhoud bestaat uit het grondig reinigen van de vloer met James vloerreiniger 'beschermt & herstelt' en het aanbrengen van een nieuwe polyurethaan-beschermlaag met James extra mat. Vuil, kleine krassen en strepen van schoenzolen kunnen na deze behandeling ook gemakkelijker worden verwijderd.

Gebruik geen microvezeldweildoekje met natte spray. Gebruik nooit was, poetsmiddel of schurende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Deze kunnen de afwerking beschadigen of dof maken. De vloer kan beschadigd worden door hoge hakken. Gebruik vloerbeschermers onder meubilair. Gebruik een deurmat bij de ingang om te voorkomen dat de vloer verkleurt. Laat geen huisdieren met lange nagels de vloer beschadigen of er krassen in maken.

Voorkom langdurige blootstelling aan zonlicht. Gebruik overdag gordijnen of jaloezieën om de hoeveelheid zonlicht op de vloer te beperken.

Het is een goed idee om een paar planken te bewaren voor het geval dat er onverwachte schade optreedt. Planken kunnen door een professionele vloerlegger worden vervangen of gerepareerd. Voor ruimten met een lengte of breedte van meer dan 10 meter is T-profiel nodig.

Voor uitgebreid onderhoudsadvies: www.james.eu.

GARANTIE

Deze garantie is uitsluitend voor het vervangen of vergoeden van de vinylplankenvloer, en niet voor arbeid (waaronder het arbeidsloon voor het leggen van de vervangingsvloer) of voor kosten als gevolg van tijdsverlies, incidentele uitgaven of enige andere schade. De garantie heeft geen betrekking op schade als gevolg van een onjuiste plaatsing of onjuist onderhoud, brandplekken, scheuren, deuken, vlekken of vermindering van glans als gevolg van normaal gebruik en/of toepassingen van buitenaf.

Levenslange woongarantie

Deze vinylplank van hoge kwaliteit verslijt gegarandeerd niet en vertoont gegarandeerd geen vlekken gedurende uw levensloop in uw woning. Vanaf de aankoopdatum is uw vloer vrij van productiedefecten en verslijt niet en vertoont geen permanente vlekken door gebruikelijke huishoudelijke vlekken na installatie en onderhoud in overeenstemming met de instructies die met elke verpakking zijn bijgevoegd.

15 jaar handelsgarantie

Onze handelsgarantie voor een periode van 15 jaar voor vinylplanken betekent dat uw vloer vanaf de aankoopdatum gedurende 15 jaar vrij is van productiedefecten en niet verslijt indien geplaatst en onderhouden in overeenstemming met de instructies die met elke verpakking zijn bijgevoegd. In het geval van onjuiste plaatsing of onjuiste uitvoering van de werkzaamheden wordt verwezen naar de aannemer die de vloer heeft geplaatst.

HEBETA

MONTINIQUE

Claims

Deze garantie is uitsluitend van toepassing op de oorspronkelijke aankoper. Voor alle claims moet het aankoopbewijs worden vertoond. Claims voor slijtage moeten een slijtageplek van minimaal 18 mm aangeven. Deze garantie wordt pro-rata (proportioneel) vastgesteld op basis van de tijd die sinds de plaatsing van de vloer is verstreken. Indien u aanspraak op de garantie wilt maken, kunt u contact opnemen met de erkende verkoper waar de vloer is gekocht.

